

PECS, PECIS

СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ БОЙЛЕРЫ



PECS, PECIS – это гамма высокоэффективных эмалированных стальных бойлеров. Широкий диапазон типоразмеров от 120 до 800 литров отвечает современным требованиям индивидуального и коллективного сектора отопления.

Стенки и змеевик бойлера покрываются эмалью, не содержащей хрома, что не только отлично защищает бойлер от агрессивных воздействий, но и отвечает самым жестким гигиеническим нормам. Удобный лючок со смотровым окошком позволяет контролировать состояние магниевого анода при помощи тестера или визуально. Благодаря изоляции из полиуретана, оптимально размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.

Элегантный внешний вид, большой выбор типоразмеров и аксессуаров для установки и эксплуатации делают эти бойлеры привлекательными для потребителей и профессионалов.

Покрытие бака эмалью не содержащей хрома

Напольные и настенные модели

Белый или желтый корпус

- Широкий модельный ряд – 12 различных моделей от 120 до 800 литров
- Теплоизоляция бойлера из экологически чистого пенополиуретана
- Модели АВ и СВ выполнены в белом корпусе, АJ и СJ – в желтом корпусе
- Модели АВ и АJ 120 предназначены для присоединения к котлам серии CRYVALIS, CREATIS и GEODIS
- Цилиндрические модели СВ и СJ на 150 и 200 литров можно заказать с комплектом настенного крепления

- Бойлеры серии PECIS могут комплектоваться датчиком температуры совместимым с автоматикой Ecoscontrol либо термостатом и колодкой для подключения насоса
- Есть комплект коллекторов для объединения 2, 3 или 4 бойлеров в единую систему
- Бойлеры серии PECIS укомплектованы 2-мя магниевыми анодами, отдельно можно приобрести активный анод на 220 В

	Бытовые бойлеры					Промышленные бойлеры			
	PECS AB	PECS AJ	PECS CB / CJ			PECIS			
Емкость бойлера л	120	120	150	200	250	250	350	500	800
Теплоотдача змеевика бойлера кВт	28,7	28,7	28,7	34,2	59,9	83	102	122	193
Количество горячей воды при $\Delta t=35^{\circ}\text{C}$ л/ч	750	750	710	850	1480	2039	2506	2997	4741
Максимальное давление воды в баке Бар	7					10			
Максимальное давление воды в змеевике Бар	4,5					10			
Размеры: высота мм	850	952	1000	1285	1570	1367	1777	1777	1777
ширина мм	580	580	Ø600	Ø600	Ø600	705	705	805	1005
глубина мм	853	853	Ø600	Ø600	Ø600	707	707	807	1007
Вес кг	103	103	87	104	134	170	233	286	390

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ БОЙЛЕРА ГВС

Тип бойлера	Емкость (л)	Тип котла						
		GEODIS газ	GEODIS дизель	CRYVALIS	CREATIS 1/2	CREATIS 3/4	IDEAL	TECHNIS
PECS AB	120	•			•			
PECS AJ	120		•	•				
PECS CB	150	•			•			
	200	•			•			
	250	•			•	•	•	•
PECS CJ	150		•	•				
	200		•	•				
	250		•	•				
PECIS	250					•	•	•
	350					•	•	•
	500					•	•	•
	800					•	•	•